

Der Bomech Trac-Pack 24: einzigartige Technik für Gülleelbstfahrers

24 Meter Arbeitsbreite und immer noch 2,99 M Transportbreite

Neu in der erfolgreichen Trac-Pack-Baureihe

Der Bomech-Trac-Pack-Schleppschuhverteiler ist ein kompakter und stabiler Gülleverteiler, speziell entwickelt für Gülleelbstfahrer. Der Bomech Trac-Pack Schleppschuhverteiler war schon verfügbar in den Arbeitsbreiten 12, 15, 18 und 21 Meter, aber jetzt auch verfügbar in Arbeitsbreite **24 Meter**. Trotz diese großen Arbeitsbreiten hat auch der Trac-Pack 24 eine Transportbreite von nur **2,99 Meter**. Durch die kompakte Bauweise und einen nahe am Transportfahrzeug liegenden Schwerpunkt ist der Trac-Pack fast an jedem Fahrzeug mit Hubgerüst nachrüstbar.



Abbildung 1: Trac-Pack 24 in Transportposition

Einklappen hinter dem Selbstfahrer

Die Herausforderung bei Gülleelbstfahrer ist, um Anbaugeräte mit großer Arbeitsbreite anbauen zu können. Das seitliche Einklappen innerhalb der maximalen, gesetzlich zulässigen Außenbreite ist oft nicht möglich, da die Fässer oft zu kurz und zu breit sind und somit die genehmigte Transportbreite überschritten wird. Für den sicheren und verantwortungsvollen Transport bleibt nur die Möglichkeit, den Verteiler hinter dem Selbstfahrer kompakt zusammen zu klappen.

Leistung bis 12.000 Liter p/Minute

Gülleelbstfahrers haben oft Pumpen mit einer sehr hohen Förderleistung pro Minute. Wo oft der Gülleverteiler der limitierende Faktor war, ist dies mit einem **Trac-Pack 24** nicht mehr der Fall. Mit einer 8" Güllezufuhr und einer Gülleverteilung mittels 4 Arena Exaktverteiler ist eine Leistung von 12.000 Litern pro Minute für diese neue Version des Trac-Pack kein Problem. Der Trac-Pack 21 Meter hat ebenfalls 4 Arena Exaktverteiler in der Ausführung SV24.



Abbildung 2: Trac-Pack am Wendacker



Abbildung 3: Trac-Pack einfach ab zu bauen

Einfach zu wechseln

Da Gülleelbstfahrer das ganze Jahr möglichst meist effizient eingesetzt werden, wird oft mehrmals im Jahr gewechselt zwischen der Schleppschuhverteiler und z.B. Güllegrubber oder Scheibenegge. Da der Trac-Pack einfach im 3-, 4- oder 5-Punkt Hubwerk (Kat. 2 oder 3) von ein Gülleelbstfahrer angebaut wird, ist das Auswechseln mit anderen Arbeitsmaschinen innerhalb weniger Zeit leicht gemacht.

Der Trac-Pack 24 ist Standard sehr komplett ausgestattet mit unter Anderem

- 4 Alrena Exaktverteiler
- LED-Beleuchtungssatz
- Hydraulikzylinder mit Endlangendämpfung
- Integriertem Hangausgleichsystem für perfekte Boden Anpassung
- Hydraulisch gefederte Pendelsystem für optimaler Fahrkomfort
- Max. Leistung 12.000 Liter p/Minute
- Anbaumöglichkeiten in 3-, 4- oder 5-Punkt Hubwerk Kat. 2 und 3
- Teilbreitenschaltung links und rechts
- Plattenschieber unter Alrena Exaktverteiler für Entleerung Schläuche

Optional verfügbar mit unter Anderem: verschiedene Teilbreitenschaltungen (mechanisch oder mit Druckluft) zum Reduzieren von Arbeitsbreiten und abschalten von Fahrgassen, verschiedene Arm-Klappungen und Zentral-Schmieranlage.

Technische Daten Trac-Pack

Modell	TP12	TP15	TP18	TP21	TP24
Arbeitsbreite (m)	12	15	18	21	24
Transportbreite (m)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Transporthöhe (m)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Gewicht (kg)	2.600	2.700	3.100	3.800	4.100
Schlauchabstand (cm)	25	25	25	25	25
Schlauchabgänge	48	60	72	84	96
Alrena Exaktverteiler	2x V30	2x V30	2x V36	4x SV24	4x SV24
Leistung (Litern p/Min.)	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000